

GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE EINSTECKSCHLÖSSER / MEHRFACHVERRIEGELUNGEN

nach DIN 18251
DIN EN 12209
DIN EN 15685
(Stand: Januar 2025)

KEINBRUCH

Sichern Sie Ihr Zuhause.
Infos unter: www.k-einbruch.de



Eine Initiative
Ihrer Polizei und
der Wirtschaft.

Sachliche Zuständigkeit:

Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München.

Herausgeber:

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK), Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:

www.k-einbruch.de/herstellersuche/



Kompetent. Kostenlos. Neutral.


Die in herkömmlichen Türen eingesetzten Schlösser werden als Einsteckschlösser bezeichnet. Die Schlossfalle (federnd gelagert) verhindert lediglich, dass die Tür aufgrund leichter äußerer Einwirkungen, wie z.B. Zugluft, aufschwingt und bietet keinerlei Schutz gegen Einbruch. Die einbruchhemmende Wirkung eines Schlosses ist nur dann gegeben, wenn der Riegel vollständig (min. 20 mm) ausgeschlossen ist. Ein verstärkter und verlängerter Stulp hilft die Belastungen auf die Türkonstruktion zu übertragen (Stulp = Befestigungsblech des Schlosses im Türblatt).

Mehrfachverriegelungen sind ebenfalls gut geeignet für eine Nachrüstung.

Widerstandsklassen

Empfehlenswert sind einbruchhemmende Zylinderschlösser (Einsteckschlösser) nach DIN 18251 der Klassen 4 und 5.

Schlösser mit Mehrfachverriegelungen nach DIN 18251 sind ab der Klasse 3 empfehlenswert. Nebenschlösser mit Hakenriegeln sollten bevorzugt werden.



Profilzylinder, Schutzbeschlag, Schließblech ...

Der Einbruchschutz für Türen kann im Nachhinein immer noch deutlich verbessert werden. Wichtig ist, dass die Nachrüstung für Türblatt, Türrahmen, Türbänder, Türschloss, Beschläge und Schließbleche in ihrer Wirkung sinnvoll aufeinander abgestimmt ist.

Fachgerechter Einbau

Die Nachrüstung sollte immer durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden. Dieser kann auch feststellen, ob die Tür insgesamt aus reichend massiv und damit für eine Nachrüstung geeignet ist. Für Mehrfachverriegelungen sind durchgehende Schließleisten (durchgehendes „Schließblech“) besonders empfehlenswert.

Bei den (Kriminal-)polizeilichen Beratungsstellen gibt es Nachweise über Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen.

Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten Schlösser auch wirklich gleichbleibend der Qualität des geprüften Musterschlosses entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung mit einem der unten dargestellten Zeichen.



ift Rosenheim GmbH,
Zertifizierungsstelle*), Rosenheim



PIV CERT Zertifizierungs-
stelle, Velbert*)



VdS Schadenverhütung –
Zertifizierungsstelle*), Köln

*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065

Einfachverriegelung

Firma		Klasse, Typ	Beschreibung
Klasse 4			
BKS GmbH Heidestraße 71 42549 Velbert	Tel.: 0 20 51 / 201-0 Fax: 0 20 51 / 201-555	Baureihe 2100 mit Selbst- verriege- lung 2106, 2110, 2112, 2114, 2116, 2120, 2122, 2124, 2126, 2130, 2132, 2136, 2154, 2156, 2166, 2170, 2175, 2172, 2174, 2175, 2182, 5321	Dornmaß (mm) 55, 60, 65, 70, 80, 100 Stulpbreite (mm) 18, 20, 24, 28 PZ-Abstand PZ 72 / PZ 92 (Zertifizierung gilt nicht für die Zutrittskontrollfunktio- nen der Typen 2110 und 5321 und die dafür inte- grierten elektronischen Komponenten)
Klasse 5			
BKS GmbH Heidestraße 71 42549 Velbert	Tel.: 0 20 51 / 201-0 Fax: 0 20 51 / 201-555 infoservice@bks.de www.bks.de	Baureihe B 19 / 1900	mit Selbstverriegelung über Fallenriegel (ohne 1921/ 1929) Dornmaß (mm) 35, 40, 45, 55, 60, 65 Stulpbreite (mm) 24 PZ-Abstand PZ 92 Als Fallenriegelschloss mit motorischer Entriege- lung: Typ 1956
		Baureihe B-21	Basistypen: B-2100, B- 2102, B-2106, B-2110, B-2112, B-2116 Elektrisch verriegelbare Panikschlösser: B-2120, B-2122, B-2126, B-2130, B-2132, B-2136 Elektrisch kuppelbare Schlösser (EK): B-217 Dornmaß (mm) 55, 60, 65, 80, 100 Stulpbreite (mm) 20 und 24 PZ-Abstand PZ 72

Mehrfachverriegelung

Firma		Klasse, Typ	Beschreibung
Klasse 3			
Adolf Würth GmbH & Co.KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau	Tel.: 07940 15-0 Fax: 07940 15-1000 info@wuerth.com www.wuerth.de	Mehrfachverriegelung	- mit 2 Bolzen - mit 2 Bolzen u. zusätzl. Sperrvorrichtung - mit 4 Bolzen - mit 2 Kreisungen - mit 4 Kreisungen
Aug. Winkhaus GmbH & Co.KG Berkeser Straße 6 98617 Meiningen	Tel.: 03693 / 950-0 Fax: 03693 / 950-122 tuertechnik@winkhaus.de www.winkhaus.de	STV-AV2 selbstverriegelnd, optional mit Motorkasten / mit Sperrbügel (Ausführung "W") solidLock B STV-B2, B4, B3 mit SK TP3 alternativ mit Zusatzschloss FA, griffbetätigt, schlüsselbetätigt solidLock B mit Türwächter STV_TW_B2_B4 mit SK TP3 autolock AV 3 / blueMatic EAV , STV-AV2 autolock AV4D / blueMatic EAV T-AVD M2, M4, TW M2 hookLock TBV , STV-TBV mit SK TP3 bluemotion STV-BM panicLock blueMotion STV-BM vollmotorisch	
Carl Fuhr GmbH & Co.KG Carl-Fuhr-Straße 12 42579 Heiligenhaus	Tel.: 02056 / 592-0 Fax: 02056 / 592-384 info@fuhr.de www.fuhr.de	multisafe 803 autosafe 833 / 833 P (Typ 4) / 833 P KIGA autotronic 834 / 834 P (Typ 4) / 834 P KIGA autosafe 835 / 835 P autotronic 836 / 836 P multisafe 854 multisafe 855 (Typ 3, Typ 8, Typ 11) multisafe 855 GL (Typ 3, Typ 8, Typ 11) M855 WE, M855 WER multisafe 856 (Typ 3, Typ 8, Typ 11) M857 GL, M857 WA multisafe 859 (Typ 3, Typ 8, Typ 11) multisafe 870 (Typ 3, Typ 8, Typ 11) multisafe 871 multitronic 881 (Typ 3, Typ 8, Typ 11)	

Mehrfachverriegelung

Firma		Klasse, Typ	Beschreibung
Klasse 3			
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge Johann-Maus-Straße 3 71254 Ditzingen	Tel.: 07156 / 301-0 Fax: 07156 / 301-293 vertrieb-international@g-u.de www.g-u.com	SECURY Automatic und SECURY Automatic3	
KFV Karl Fliether GmbH & Co.KG Siemensstraße 10 42551 Velbert	Tel.: 0 20 51 / 278-0 Fax: 0 20 51 / 278-167 info@kfv.de www.kfv.de	Baureihe AS: 20XX, 23XX, 25XX, 26XX, 27XX, 63XX, 80 XX,	
Mayer & Co. Beschläge GmbH Alpenstraße 173 A-5020 Salzburg	Tel.: +43 (0)662 6196-0 Fax: +43 (0)662 6196-101 maco@maco.at www.maco.at	A-TS Z-TS i.S. Z-TF	Mehrfachverriegelungsschloss mit Multifunktionsfallen – Hakenkombination, selbstverriegelnd, Mehrfachverriegelungsschloss Zapfen alternativ in Kombination mit Bolzen-oder Hakenverriegelung oder Haken-Bolzenverriegelung Mehrfachverriegelungsschloss, Multifunktionsfallen in Kombination mit i.S. Zapfen, Bolzenkombination oder Hakenkombination
ROTO FRANK Austria GmbH Lapp-Finze-Straße 21 A-8401 Kalsdorf bei Graz	Tel.: +49 711 7598 0 Fax: +49 711 7598 253 info@roto-frank.com www.roto-frank.com	Tandeo C 600 Tandeo F P603 Eneo A E 600 Eneo AF E 601 A700 Tandeo A700 F E700 Eneo A(F)	für Notausgangstüren mit Elektroantrieb für Notausgangstüren und mit Elektroantrieb für Notausgangstüren elektromechanisches Automatikschloss (für Notausgangstüren)

Mehrfachverriegelung

Firma		Klasse, Typ	Beschreibung
Klasse 4			
ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik Laufenstraße 172 CH-4245 Kleinlützel	Tel.: +41 / 61 775 11 11 Fax: +41 / 61 775 11 77 msl.in-fo@as-sa-a-b-l oy.com www.assaabloy.ch	Tribloc	
Aug. Winkhaus GmbH & Co.KG Berkeser Straße 6 98617 Meiningen	Tel.: 0 36 93 / 950-0 Fax: 0 36 93 / 950-122 tuertechnik@winkhaus.de www.winkhaus.de	STV-AV 3 mit und ohne Hauptriegel, optional mit Türwächter, optional Motor- kasten AV3 blueMatic EAV STV-AV3 M2, M4, TW M2 easyLock STV-R4, RT4, T4, C4, AC4, A4 mit SK TP3 hookLock M STV-M2, M4, M3 mit SK TP3 panicLock AP4 panicLock AV3OR panicLock AV4DOR	
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge Johann-Maus-Straße 3 71254 Ditzingen	Tel.: 07156 / 301-0 Fax: 07156 / 301-293 vertrieb-international@g-u.de www.g-u.com	SECURY Automatic4 / Automatic6 selbstverr. mit Doppelfallenriegel	
Klasse 5			
ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik Laufenstraße 172 CH-4245 Kleinlützel	Tel.: +41 / 61 775 11 11 Fax: +41 / 61 775 11 77 msl.info@as-sa-a-b-l oy.com www.assaabloy.ch	Fliplock, sFliplock	

Die Dornmaße, Stulpbreiten und PZ-Abstände der Mehrfachverriegelungen finden Fachfirmen auf den Zertifikaten bzw. erhalten Infos beim Hersteller.